

EB-755F



De EB-755F is een schaalbare, betaalbare displayoplossing met ultrakorte projectieafstand voor informatieve signalering.

Deze signalisatieprojector met ultrakorte projectieafstand biedt een kosteneffectief alternatief voor flatscreens, voor het weergeven van Full HD-beelden van hoge kwaliteit tot maximaal 120 inch. Het levert krachtige en informatieve beelden in verschillende omgevingen, waaronder winkels, horeca en bezoekerservaringen. Gebruikers kunnen muren, ramen en kleine ruimtes verlevendigen... en zelfs tijdige berichten projecteren, zoals aanwijzingen voor sociale afstand.

Innovatief en financieel voordelig

De geavanceerde lasertechnologie van Epson is robuust, betrouwbaar en onderhoudsarm. Het biedt

Innovatief en financieel voordelig

heldere en levendige kleuren in een financieel voordelige oplossing voor grote schermformaten. Deze displayoplossing kan ook verborgen worden om zwevende en randloze schermen te creëren om het publiek te verrassen en te verrukken.

Grote en schaalbare beelden

De EB-755F maakt schaalbare schermgroottes van maximaal 120 inch mogelijk, in Full HD-resolutie met 3600 lumen helderheid en 3LCD-technologie voor heldere kleuren en hoge weergavekwaliteit.

Veelzijdig en gemakkelijk te installeren

Dit compacte en lichte signalisatiescherm biedt de flexibiliteit om te voldoen aan de zwaarste eisen en de veelzijdigheid om in smalle of nauwe ruimten te gebruiken. Het kan aan de muur, tegen het plafond, op de vloer of zelfs verborgen worden gemonteerd om een extra mysterie te creëren. Het ontwerp met ultrakorte projectieafstand maakt projectie van grote beelden vanaf een korte afstand mogelijk, zelfs in smalle ruimten zoals etalageruiten. Er is ook een witte versie verkrijgbaar.

Flexibele afspeloorties

Speel content direct af vanaf een USB-stick, inclusief: afspeellijsten, video's en signalisatiecontent met behulp van de ingebouwde functie voor het afspelen van content en Epson Projector Content Manager software. Gebruikers kunnen twee of meer schermen met elkaar verbinden om te profiteren van de ingebouwde edge blending, of een hele muur met één enorm beeld oplichten. Bovendien kunnen gebruikers met de splitscreen-functie meerdere invoerbronnen aansluiten om verschillende content weer te geven.

DATASHEETS



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Veelzijdige signalisatieprojector**
Compact, onopvallend, ontwerp met ultrakorte projectieafstand voor krappe ruimten
- **Scherm tot 120 inch**
Full HD-resolutie, 3600 lumen helderheid en 3LCD-technologie
- **Betrouwbaarheid zonder verder omkijken**
Onderhoudsarme laserprojector met een garantie van 5 jaar
- **Eenvoudige installatie**
360 graden rotatie met ondersteuning voor portrait-projectie
- **Flexibel afspelen**
Speel content direct af vanaf een USB-stick



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem	3LCD-technologie
LCD-paneel	0,61 inch met C2 Fine

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht	3.600 Lumen- 2.500 Lumen (spaarstand)
Lichtopbrengst wit licht	3.600 Lumen - 2.500 Lumen (spaarstand)
Resolutie	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
High definition	Full HD
Beeldverhouding	16:9
Contrastratio	2.500.000 : 1
Lichtbron	Laser
Lichtbron	20.000 Uren Durability High, 30.000 Uren Durability Eco
Trapezocorrectie	Handmatig verticaal: $\pm 3^\circ$, Handmatig horizontaal $\pm 3^\circ$
Videobewerking	10 Bits
Verticale 2D refresh frequentie	192 Hz - 240 Hz
Kleurenreproductie	tot 1,07 miljard kleuren

OPTIEK

Projectieverhouding	0,26 - 0,36:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lens	Optisch
Projectieformaat	65 inch - 120 inch
Projectieafstand	0,4 m (65 inch scherm)
grootthoeklens	
Projectieafstand telelens	0,7 m (120 inch scherm)
F-nummer projectielens	1,6
Brandpunt	3,7 mm
Focus	Handmatig
Offset	5 : 1

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen	USB 2.0 type A (2x), USB 2.0 type B, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA in (2x), VGA uit, HDMI in (3x), Composiet in, Miracast, Stereo miniconnector audio uit, Stereo miniconnector audio in (3x)
Smartphone-aansluiting	Ad-hoc / infrastructuur
Netwerkprotocol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Veiligheid	Kensington-bescherming, Toetsenbordblokkering, Hangslot, Opening voor veiligheidskabel, Slot voor draadloze LAN-unit, Beveiliging van draadloos LAN, Wachtwoordbeveiliging
Features	A/V mute, Arc Correction, Automatische inschakeling, Automatisch bron zoeken, Ingebouwde luidspreker, Aanpasbaar gebruikerslogo, Digitale zoom, Direct inschakelen/uitschakelen, Compatibel met documentencamera, Edge blending, Email notification, Startscherm, Horizontale en verticale keystone-correctie, Beeldverschuiving, JPEG-viewer, Lange levensduur lichtbron, Netwerkprojectie, OSD-kopieerfunctie, Zonder computer, Power on button, Quick Corner, Planningfunctie, Schermspiegeling, Ultrabreed display (16:9), Bediening via het internet, Extern webbeheer, Geschikt voor draadloos LAN, iProjection-app
Kleurenmodi	Bioscoop, Dynamisch, Presentatie, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Detectie van AMX-apparaten, Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP)

EB-755F

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Stroomkabel
- Afstandsbediening incl. batterijen



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-755F

ALGEMEEN

Energieverbruik	255 Watt, 197 Watt (spaarstand), 0,5 Watt (in stand-by modus)
Warmteafgifte	867 BTU/hour (max)
Voedingsspanning	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	356 x 395 x 133 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	5,7 kg
Geluidsniveau	Normaal: 36 dB (A) - Spaarmodus: 26 dB (A)
Temperatuur	Opslag -10° C - 60° C
Luchtvochtigheid	Bedrijf 20% - 80%, Opslag 10% - 90%
	Als de projector is bevestigd aan het plafond of aan de muur en zich bevindt in een omgeving met vette rook of waar olie-achtige vloeistoffen of chemicaliën worden vervluchtigd, of locaties waar veel rook of plasmabellen worden gebruikt bij het organiseren van evenementen, of etherische oliën worden verdampt, dan is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van onze producten onderhevig zijn aan materiaaldegradatie, waardoor deze onderdelen na verloop van tijd kunnen breken en de projector van het plafond op de grond zou kunnen vallen.
	Als u zich zorgen maakt over de omgeving waarin uw projector is geïnstalleerd of als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze supportafdeling voor verdere assistentie.
Bijgeleverde software	Content DIY App, iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Opties	Draadloze LAN-unit
Luidspreker	16 Watt
Type ruimte/toepassing	Signage/retail, Bezoekersattractie
Plaatsing	Aan plafond bevestigd, Bureau, Aan de wand bevestigd
Colour	Black

OVERIGE

Garantie	60 maanden Carry-in of 12.000 h Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	---

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- ELPSP02
V12H467040
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

EB-755F

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11HA08640
Streepjescode	8715946681979
Land van herkomst	Filippijnen



Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®