

EB-L250F



FICHE TECHNIQUE



Le modèle EB-L250F est une solution de signalétique innovante et expérimentielle, abordable, fiable et facile d'utilisation.

De la projection de messages ponctuels comme des directives de distanciation sociale, à la mise en avant des dernières promotions commerciales, en passant par la création d'expériences captivantes pour les clients, les acheteurs, les touristes et les visiteurs, le modèle EB-L250F améliore encore plus la façon dont les clients interagissent avec les marques et les produits.

Innovant et économique

La technologie laser avancée d'Epson est robuste et fiable. Elle offre une solution de signalétique numérique polyvalente et facile d'utilisation. Elle offre des couleurs vives et éclatantes grâce à une solution économique capable de projeter des images grand format.

Images grand format et évolutives

Le modèle EB-L250F offre une taille d'image évolutive allant jusqu'à 500 pouces, en résolution Full HD avec une luminosité de 4 500 lumens. Il est également doté de la technologie 3LCD pour des couleurs vives et une projection de haute qualité, même dans des environnements lumineux.

Polyvalence et facilité d'installation

Élégante et lumineuse, cette solution de projection offre flexibilité, précision et polyvalence pour fonctionner dans des environnements commerciaux divers. Les utilisateurs peuvent profiter de la technologie edge-blending (fusion des bords) en multi-projection ou illuminer un mur entier d'une grande image. Il peut être fixé au mur, au plafond ou au sol, mais également sur la rampe d'éclairage à l'aide d'accessoires en option. Le modèle est également disponible en noir.

Options de lecture flexibles

Lisez du contenu directement depuis une clé USB, notamment des playlists, des vidéos et de la signalétique, à l'aide de la fonction intégrée de lecture du contenu et du logiciel Epson Projector Content Manager. Les utilisateurs peuvent même télécharger et lire du contenu sans fil grâce au Wi-Fi intégré et aux fonctionnalités de mise en miroir de l'écran (screen mirroring). De plus, la fonction de partage d'écran permet d'utiliser plusieurs entrées et d'afficher différentes sources de contenu simultanément.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Solution de signalétique expérimentielle**
Design élégant, compact et discret.
- **Image pouvant atteindre 500 pouces**
Résolution Full HD, luminosité de 4 500 lumens et technologie 3LCD
- **Flexibilité d'installation**
Mur, plafond, sol ou rampe d'éclairage, avec une fonction de rotation à 360 degrés
- **Économique**
Garantie 5 ans/12 000 heures sans maintenance
- **Lecture flexible**
Lisez du contenu directement depuis une clé USB



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,62 pouce avec C2 Fine

IMAGE

Luminosité couleur	4.500 lumen- 3.150 lumen (économie)
Sortie lumière blanche	4.500 lumen - 3.150 lumen (économie)
Résolution	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Haute définition	Full HD
Rapport hauteur/largeur	16:9
Rapport de contraste	2.500.000 : 1
Source lumineuse	Laser
Source lumineuse	20.000 Heures Durability High, 30.000 Heures Durability Eco
Correction Keystone	Automatique vertical : $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Traitement vidéo	10 Bits
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D	192 Hz - 240 Hz
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

OBJECTIF

Rapport de projection	1,33 - 2,16:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Objectif	Optique
Taille de l'image	40 pouces - 500 pouces
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,49 - 1,77
Distance focale	18,2 mm - 29,2 mm
Focale	Manuel
Offset	10 : 1

CONNECTIVITÉ

Connexions	USB 2.0 type A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) sans fil, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée composite, Miracast, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x), HDMI (HDCP 2.2) (2x)
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure
Protocole réseau	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Barre de sécurité, Verrouillage du panneau de commande, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Caractéristiques	A/V mute, Correction d'arc, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Correction de trapèze automatique, Haut-parleur intégré, Logo utilisateur personnalisable, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Edge Blending, Écran d'accueil, Correction horizontale et verticale du trapèze, Source lumineuse à longue durée de vie, Fonction de copie OSD, Sans PC, Quick Corner, Fonction de planification, Affichage en miroir, Fonction « split screen » (écran divisé), Super résolution, Contrôle Web, Web à distance, Wi-Fi en option, Application iProjection
Modes de couleur	Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Découverte d'appareils AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L250F

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Cache câble



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	254 W, 193 W (économie)
Gamme de tension/	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	325 x 299 x 90 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
(position par défaut)	
Poids du produit	4,1 kg
Niveau sonore	Normal : 36 dB(A) - Économie : 27 dB(A)
Température	Stockage -10°C - 60°C
Humidité de l'air	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
	Si le projecteur est installé à l'aide d'un support plafond ou mural dans un environnement très enfumé dans lequel des huiles, du pétrole et/ou des produits chimiques se volatilisent, dans des mises en scène utilisant beaucoup de fumée ou de mousse, ou dans un environnement où des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du projecteur.
	Si vous avez des questions concernant l'environnement dans lequel votre projecteur est installé ou pour toute autre question, veuillez contacter notre service de support pour qu'il vous apporte toute l'aide dont vous avez besoin.
Logiciels inclus	Content DIY App, iProjection, Gestionnaire de contenu du projecteur Epson, Epson Projector Management
Options	Unité réseau LAN sans fil
Type de salle / Application	Mapping vidéo, Signalétique / Vente au détail, Sites touristiques
Positionnement	Fixé au plafond, Bureau, Sol, Piste d'éclairage, Montage mural
Couleur	Blanc

AUTRE	
Garantie	60 Mois retour atelier ou 12.000 h

EB-L250F

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Cache câble

ACCESSOIRES EN OPTION

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23
V12H003B23
- Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
- Lighting Track Mount - ELPMB61W
V12H964240
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W
V12H963210

EB-L250F

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11HA17040
Code EAN	8715946686462
Pays d'origine	Philippines



Projection éolante, plus lumineuse avec Epson

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza, B-1930 Zaventem

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : +352 2786 0692
www.epson.be

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®